



Saldatrice monotesta

Automatic single head welding machine

Automatische Ein-Kopf Schweißmaschine

Soudeuse automatique simple tête



Modello
Model
Modell
Modèle

A1 TR



LISI A1 TR



SALDATRICE MONOTESTA

Saldatrice monotesta LISI A1 TR automatica con angolo variabile da 35° a 180°. Completa del supporto sostegno finestra e della protezione della testa. Registro limitatori di cordolo da 2 a 0,2 mm. Possibilità di modificare il ritiro del materiale da 5 a 6 mm con la semplice sostituzione del posizionatore. Controllo automatico della temperatura della piastra saldante tramite termoregolatore digitale e controllo automatico dei tempi di fusione e saldatura mediante appositi timer.



AUTOMATIC SINGLE HEAD WELDING MACHINE

Automatic single head welding machine LISI A1 TR with variable angle from 35° to 180°. Complete with frame support and head protection. Register seam limiting device from 2 to 0,2 mm. Possibility to modify the material burn-out from 5 to 6 mm by the simple replacement of the positioner. Automatic control of the welding plate temperature by a digital thermoregulator and automatic control of the fusion time by single timers.



AUTOMATISCHE EIN-KOPF SCHWEIßMASCHINE

Automatische Ein-Kopf Schweißmaschine LISI A1TR mit wechselndem Winkel 35° - 180°. Komplett mit Profilauflegearme für Rahmen und Kopfschutz. Bordbegrenzung-Register von 2 bis 0,2 mm. Man kann die Profilabverkürzung von 5 auf 6 mm verändern indem man nur die Positionierungsklinke austauscht. Automatische Schweißplatte-Temperaturüberwachung über digitale Temperaturregler und automatische Schweiß- und Angleichzeitüberwachung über einzeln Zeitgeber.



SOUDEUSE AUTOMATIQUE SIMPLE TÊTE

Soudeuse automatique simple tête LISI A1 TR avec angle variable 35° - 180°. Complète avec bras soutien profilés et protection tête. Limiteurs de cordon de soudure de 2 à 0,2 mm. Possibilité de modification du retrait du matériel de 5 à 6 mm par le simple remplacement du positionneur. Contrôle automatique de la température de la plaque soudante par thermorégulateur digital et contrôle automatique des temps de soudage et de fusion par singles temporisateurs.

<p>MIN. 35° MAX. 180° 90°</p>	<p>190 mm MAX 90°</p>	<p>a 650 mm b 1.700 mm c 560 mm</p>	<p>bar 6/8</p>
<p>a 200 mm b 315 mm c 14 mm W 1.200</p>	<p>140 mm MAX</p>	<p>V 220 Hz 50</p>	<p>Kg 185</p>

Dati e misure non sono impegnative, la ditta si riserva di apportare modifiche o migliorie. Data and dimension are not binding, the firm can bring changes and improvements. Die Angaben und die Ausmasse sind nicht verbindlich, die Firma kann Veränderungen vornehmen. Toutes les données et les mesures ne sont données qu'à titre indicatif.



LISI s.r.l. - I - 38070 Terlago (Tn) - Via Ariol, 32 - Tel. +39 0461.861085
Fax +39 0461.862035 - E-mail: lisirl@valsugana.com - www.lisirl.com