



Saldatrice monotesta
Single head automatic welding machine
Automatische Ein-Kopf Schweißmaschine
Soudeuse automatique à une tête



Modello
Model
Modell
Modèle

T1



LISI T1



SALDATRICE MONOTESTA

Saldatrice monotesta LISI T1 automatica per la saldatura del piantone. Completa del supporto sostegno finestra e della protezione della testa. Registro limitatori di cordolo da 2 a 0,2 mm. Possibilità di modificare il ritiro del materiale da 5 a 6 mm con la semplice sostituzione del posizionatore. Controllo automatico della temperatura della piastra saldante tramite termoregolatore digitale e controllo automatico dei tempi di fusione e saldatura mediante appositi timer.



AUTOMATISCHE EIN-KOPF SCHWEIßMASCHINE

Automatische Ein-Kopf Schweißmaschine LISI T1 für Kämpferschweißung. Komplett mit Profilauflegearme für Rahmen und Kopfschutz. Bordbegrenzung-Register von 2 bis 0,2 mm. Man kann die Profilstabverkürzung von 5 auf 6 mm verändern indem man nur die Positionierungsklinke austauscht. Automatische Schweißplatte-Temperaturüberwachung über digitale Temperaturregler und automatische Schweiß- und Anlaufzeitüberwachung über einzeln Zeitgeber.



SINGLE HEAD AUTOMATIC WELDING MACHINE

Single head automatic welding machine LISI T1 to weld transoms. Complete with frame support holders and head protection. Register seam limiting device from 2 to 0.2 mm. Possibility to modify the material burn-out from 5 to 6 mm by the simple replacement of the positioner. Automatic control of the welding plate temperature by digital thermoregulator and automatic control of the fusion time by single timers.



SOUDEUSE AUTOMATIQUE À UNE TÊTE

Soudeuse automatique à une tête LISI T1 pour meneaux. Complète avec bras soutien profilés et protection tête. Limiteurs de cordon de soudure de 2 à 0,2 mm. Possibilité de modification du retrait du matériel de 5 à 6 mm par le simple remplacement du positionneur. Contrôle automatique de la température de la plaque soudante par thermorégulateur digital et contrôle automatique des temps de soudage et de fusion par singles temporisateurs.

	<p>190 mm</p> <p>MAX 90°</p>	<p>a 640 mm b 740 mm c 1.920 mm</p>	<p>bar</p> <p>6/8</p>
<p>a 195 mm b 215 mm c 14 mm d 120 mm</p> <p>W 1.800</p>	<p>MAX 175 mm</p>	<p>V 220 Hz 50</p>	<p>Kg</p> <p>220</p>

Dati e misure non sono impegnative, la ditta si riserva di apportare modifiche o migliorie. Data and dimension are not binding, the firm can bring changes and improvements. Die Angaben und die Ausmasse sind nicht verbindlich, die Firma kann Veränderungen vornehmen. Toutes les données et les mesures ne sont données qu'à titre indicatif.



LISI s.r.l. - I - 38070 Terlago (Tn) - Via Ariol, 32 - Tel. +39 0461.861085
Fax +39 0461.862035 - E-mail: lisirl@valsugana.com - www.lisirl.com